

Guia de Configuração BrandMeister-BR

REPETIDORAS HYTERA

www.dvbrazil.com.br

suporte@dvbrazil.com.br

BrandMeister
DMR Master Server





AVISO

Todas as informações contidas neste guia são APENAS orientações para montagem de sistemas eletrônicos/configurações de equipamentos utilizados na prática do radioamadorismo.

Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados em equipamentos, dispositivos ou programas. TODA responsabilidade e risco são exclusivas do interessado na montagem do sistema eletrônico.

Caso você não tenha conhecimento em eletrônica, procure um profissional da área.

Todas as Marcas® e Copyrights© são de propriedade de seus respectivos criadores.

Repetidores Hytera

Equipamentos testados

Modelos repetidor:

- [Hytera RD-622](#)
- [Hytera RD-625](#)
- [Hytera RD-962](#)
- [Hytera RD-965](#)
- [Hytera RD-982](#)
- [Hytera RD-982S](#)
- [Hytera RD-985](#)
- [Hytera RD-985S](#)

Firmwares:

- 6,00
- 6.05
- 7.00
- 7.06
- 8.00
- 8.05

Guia de configuração

ConfigurationofHyteraRepeater

=====

IP Mult-Site Connect

Manual Set DNS On/Off: checked
DNS Server IP: 8.8.8.8 (seu DNS de preferência)
RepeaterType: IP Multi-SiteSlave
Jitter Buffer Length: 8
Master UDP-Port: 50000
IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000
IP Mult-Site Service: checked
IP Multi-Site Service UDP Port: 50001
Remote RDAC: checked
Remote RDAC UDP-Port: 50002
Master Domain On/Off: checked
Domain Names: **bm.dvbrazil.com.br**

Problemas com a conectividade

- Autenticação

Normalmente o repetidor Hytera tem problemas com o campo de senha de autenticação em branco. Mesmo colocando a senha em branco, ele ainda envia solicitações de conexão criptografada para o servidor. Para resolver este problema, você precisa preencher algum texto no campo de senha e fazer o upload do codeplug para o repetidor, em seguida, limpar a senha e fazer o upload do codeplug novamente.

- NAT

BrandMeister tem mecanismo de NAT para repetidores Hytera. Você pode desativar todas as regras existentes de encaminhamento de porta.